TAMPON MIXTE 2 TROUS SME DIAMETRE

Ref : 4750

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le tampon EPDM de PAM permet de raccorder des canalisations en fonte à des évacuations de petits diamètres. Il dispose de 2 opercules à percer, de diamètres 32 et 32 ou 40 mm. Domaines d'emploi : - Réseaux aériens et en vides-sanitaires pour l'évacuation des eaux usées, des eaux vannes et des eaux pluviales.
DIAMÈTRE (MM)	75 MM
COULEUR	Rouge
TEINTE	Brun-rouge
MATIÈRE	Epdm
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	40
INDICATEUR CARBONE	2.25 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 40 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	2.25
TYPE DE FDES OU PEP	Estimée
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
PLUS PRODUIT	- Opercule facile à percer et retirer - Décliné en une gamme de 4 diamètres nominaux, de 50 à 100 mm

POIDS (KG)	0.28 KG
RÉF. FABRICANT	1085695
MARQUE	PAM