

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT



ENDUIT PLACOJOINT PR2 25KG

Ref : 48422



Caractéristiques techniques

CONDITIONNEMENT	_____	Sac de 25 kg
UTILISATION	_____	Pour jointoyer et reboucher < 5 mm
CONSUMMATION	_____	330 g/m ²
DURÉE DE CONSERVATION	_____	9 MOIS
PLUS PRODUIT	_____	Temps d'utilisation rapide, recouvrement du joint dans les 3 heures.
MATIÈRE	_____	Charges minérales
URL FDES OU PEP	_____	
TEINTE	_____	Blanc
COULEUR	_____	Blanc
AGIR	_____	Oui
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	_____	Assurer une fonction d'enduit à joint pour 1 m2 de parement (plaque de plâtre ou doublage avec isolant), préparé dans les règles de l'art, avec une masse surfacique de 0.33 kg de poudre par m2, en respectant les performances prescrites du produit.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	_____	50
INDICATEUR CARBONE	_____	0.1 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	_____	0.1
TYPE DE FDES OU PEP	_____	Individuelle

**UNITE DE L'UNITE
FONCTIONNELLE**

Mètre carré

**RÉF. FABRICANT
MARQUE**

—— A84250000
—— PLACO