# ENDUIT PLACOJOINT PR2 25KG

Ref : 48422

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **DESCRIPTION** | L'enduit Placojoint PR2 est un enduit en poudre à prise rapide (2h) destiné à la réalisation des joints entre plaques de plâtre, avec bande de papier microperforée.<br>Il est adapté à tous les types de chantiers intérieurs, pour les murs et les plafonds.<br>Composé de plâtre, de résine et de divers adjuvants, il est utilisable par tous les temps.<br>Son application se fait sur surfaces saines, sèches, non pulvérulentes et compatibles avec le système de jointoiement. |
| **CONSOMMATION** | 330 g/m² |
| **DURÉE DE CONSERVATION** | 9 MOIS |
| **PLUS PRODUIT** | Temps d'utilisation rapide, recouvrement du joint dans les 3 heures. |
| **URL FDES OU PEP** | https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34107 |
| **TEINTE** | Blanc |
| **COULEUR** | Blanc |
| **AGIR** | Oui |
| **DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE** | Assurer une fonction d'enduit à joint pour 1 m2 de parement (plaque de plâtre ou doublage avec isolant), préparé dans les règles de l'art, avec une masse surfacique de 0.33 kg de poudre par m2, en respectant les performances prescrites du produit. |
| **DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)** | 50 |
| **INDICATEUR** | 0.1 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans |

| | |
|---|---|
| **CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF** | 0.1 |
| **TYPE DE FDES OU PEP** | Individuelle |
| **UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE** | Mètre carré |
| **CONDITIONNEMENT DU PRODUIT** | Sac de 25 kg |
| **MATIÈRE** | Enduit |
| **POIDS (KG)** | 25 KG |
| **UTILISATION** | Jointoyer et reboucher en milieu sec |
| **TEMPS DE CHARGE** | 2h |
| **RÉF. FABRICANT** | A84250000 |
| **MARQUE** | PLACO |