



ENDUIT PLACOJOINT PR2 25KG

Ref : 48422



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	L'enduit Placojoint PR2 est un enduit en poudre à prise rapide (2h) destiné à la réalisation des joints entre plaques de plâtre, avec bande de papier microperforée. Il est adapté à tous les types de chantiers intérieurs, pour les murs et les plafonds. Composé de plâtre, de résine et de divers adjuvants, il est utilisable par tous les temps. Son application se fait sur surfaces saines, sèches, non pulvérulentes et compatibles avec le système de jointoiment.
CONSOMMATION	—	330 g/m ²
DURÉE DE CONSERVATION PLUS PRODUIT	—	9 MOIS
URL FDES OU PEP	—	Temps d'utilisation rapide, recouvrement du joint dans les 3 heures.
TEINTE	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34107
COULEUR	—	Blanc
AGIR	—	Blanc
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Oui
DURÉE VIE DE RÉF	—	Assurer une fonction d'enduit à joint pour 1 m ² de parement (plaque de plâtre ou doublage avec isolant), préparé dans les règles de l'art, avec une masse surfacique de 0.33 kg de poudre par m ² , en respectant les performances prescrites du produit.
	—	50

ACV (ANNEE) INDICATEUR CARBONE	——	0.1 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	——	0.1
TYPE DE FDES OU PEP	——	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	——	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	——	Sac de 25 kg
MATIÈRE	——	Enduit
POIDS (KG)	——	25 KG
UTILISATION	——	Jointoyer et reboucher en milieu sec
TEMPS DE CHARGE	——	2h
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	——	3 HEURE
RÉF. FABRICANT	——	A84250000
MARQUE	——	PLACO