



CARTOUCHE COLLE A JOINT FERMACELL 310ML

Ref : 4881



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	La colle à joints Fermacell, à base de polyuréthane, est destinée au traitement des joints entre les plaques fibres-gypse fermacell à bords droits et les plaques fermacell Powerpanel H2O. Elle est idéale pour la mise en oeuvre en cloison, doublage (contre-cloison) et plafond.
UTILISATION	—	Colle à joint
CONSOMMATION	—	15 m ²
CLASSEMENT COV	—	A+
COMPATIBILITÉ	—	Plaque de fibre-gypse à bords droits
MATIÈRE	—	Polyuréthane
TEINTE	—	Beige
COULEUR	—	Beige - Crème
CONTENANCE	—	0.31 litre
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	—	Cartouche
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	—	36 HEURE
TYPES D'APPLICATION	—	Manuel
DOMAINE D'APPLICATION	—	Collectif;Maison individuelle;Tertiaire
	—	

**PIECE /OUVRAGE
DE DESTINATION**

Pièce sèche;Combles aménagés

DANGEROUSITÉ

————

Xn - Nocif

RÉF. FABRICANT

————

79023

MARQUE

————

FERMACELL