



## VIS AUTOOPER SOL 3 9 19MM BTE 250

Ref : 4885



### Caractéristiques techniques

|                  |  |
|------------------|--|
| DESCRIPTION      | La vis autoperceuse de Fermacell a été développée pour la fixation des plaques de sol Fermacell en fibres gypse dans une ossature métallique ou bois en cloisons, plafonds ou en sols (chapes sèches). |
| LONGUEUR (MM)    | 19 MM  |
| DIAMÈTRE (MM)    | 3.9 MM   |
| PLUS PRODUIT     | Peuvent être vissées proches du bord des plaques sans risques de cassure   |
| CONSOMMATION     | 15 vis / m <sup>2</sup> minimum  |
| AVANTAGES        | Facilité de vissage, enfoncement optimal, protection anticorrosion   |
| PRODUIT          | par phosphatation  |
| MATIÈRE          | Acier  |
| TEINTE           | Noir   |
| COULEUR          | Noir   |
| DURÉE VIE DE RÉF | 50   |
| ACV (ANNÉE)      |  |
| INDICATEUR       | 0.01 Kg CO2 éq./Pièce sur 50 ans   |
| CARBONE          |  |
| RÉCH CLIM KG     | 0.01   |
| EQUIV CO2 PAR UF |  |
| TYPE DE FDES OU  | Estimée  |
| PEP              |  |
| UNITÉ DE L'UNITÉ | Pièce  |
| FONCTIONNELLE    |  |

|                                   |      |                     |
|-----------------------------------|------|---------------------|
| <b>CONTENU DU SACHET/BOITE</b>    |      | 250                 |
| <b>LARGEUR (MM)</b>               | ———— | 4 MM                |
| <b>POIDS (KG)</b>                 | ———— | 0.5 KG              |
| <b>GAMME</b>                      | ———— | Vis                 |
| <b>CONDITIONNEMENT DU PRODUIT</b> | ———— | Boite de 250 pièces |
| <b>RÉF. FABRICANT</b>             | ———— | 79020               |
| <b>MARQUE</b>                     | ———— | FERMACELL           |