



## ENDUIT PLACOMIX HYDRO 15KG

Ref : 49346



### Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	————	L'enduit Placomix Hydro est un enduit hydrofugé, qui se présente en pâte verte. Utilisable sur mur et plafond, il est destiné au jointoiment de plaque de plâtre avec bande papier. Il convient également pour le redoublement des joints, après durcissement complet (12 à 48 h en fonction des conditions climatiques). Il est adapté aux pièces humides. - Classement A+.
<b>UTILISATION</b>	————	Permet de traiter manuellement ou mécaniquement des joints
<b>DURÉE DE CONSERVATION</b>	————	9 MOIS
<b>CONSUMMATION</b>	————	470 g/m <sup>2</sup>
<b>APPLICATION</b>	————	Couteau, platoir, Bazooka
<b>URL FDES OU PEP</b>	————	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=33442">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=33442</a>
<b>COULEUR</b>	————	Vert
<b>PLUS PRODUIT</b>	————	5 fois plus résistant et sans besoin de sous-couche (SPEC).
<b>TEINTE</b>	————	Vert
<b>AGIR</b>	————	Oui
<b>DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	————	Assurer la réalisation de 1m <sup>2</sup> de joints par enduisage, entre plaques de plâtre, préparé dans les règles de l'art, avec une masse surfacique de 0.47 kg/m <sup>2</sup> , en respectant les performances prescrites du produit.
<b>DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>	————	50
<b>INDICATEUR CARBONE</b>	————	0.26 Kg CO <sub>2</sub> éq./Mètre carré sur 50 ans

<b>RECH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF</b>		0.26
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	——	Individuelle
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	——	Mètre carré
<b>CONDITIONNEMENT DU PRODUIT</b>	——	Seau de 15 kg
<b>MATIÈRE</b>	——	Enduit
<b>POIDS (KG)</b>	——	15 KG
<b>TEMPS DE PRISE (EN MIN)</b>	——	4320
<b>RÉF. FABRICANT</b>	——	A83580011
<b>MARQUE</b>	——	PLACO