ENDUIT PLACOMIX HYDRO 15KG

Ref : 49346

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	L'enduit Placomix Hydro est un enduit hydrofugé, qui se présente en pâte verte. Utilisable sur mur et plafond, il est destiné au jointoiement de plaque de plâtre avec bande papier. Il convient également pour le redoublement des joints, après durcissement complet (12 à 48 h en fonction des conditions climatiques). Il est adapté aux pièces humides. - Classement A+.
UTILISATION	Permet de traiter manuellement ou mécaniquement des joints
DURÉE DE CONSERVATION	9 MOIS
CONSOMMATION	470 g/m²
APPLICATION	Couteau, platoir, Bazooka
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=33442
COULEUR	Vert
PLUS PRODUIT	5 fois plus résistant et sans besoin de sous-couche (SPEC).
TEINTE	Vert
AGIR	Oui
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la réalisation de 1m2 de joints par enduisage, entre plaques de plâtre, préparé dans les règles de l'art, avec une masse surfacique de 0.47 kg/m2, en respectant les performances prescrites du produit.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	0.26 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans

RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.26
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Seau de 15 kg
MATIÈRE	Enduit
POIDS (KG)	15 KG
TEMPS DE PRISE (EN MIN)	4320
RÉF. FABRICANT	A83580011
MARQUE	PLACO