

PB38 REV KRAFT 1 35X0 6M EP45 16 16 R 1 20 K W

Ref : 50140



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le panneau isolant PB 38 Revêtu Kraft d'Isover est utilisé pour l'isolation des murs par l'intérieur. Il convient pour les contre-cloisons maçonnées. Il est constitué de laine de verre semi-rigide, revêtue d'un surfaçage quadrillé 100x100 mm sur une face. - Conductivité thermique (lambda) : 0,038 W/m.K.
EPAISSEUR (MM)	45 MM
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	1.2
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.038
PLUS PRODUIT	Pose facile et rapide
DIMENSIONS	1,35 x 0,6 m
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=24538
MATIÈRE	Laine de verre
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	1m2 d'isolant en laine de verre permettant d'assurer la fonction d'isolation thermique avec une résistance thermique de R = 1.20 K.m²/W (hors accessoires de pose) pour une application d'isolation de comble perdu ou de plafond.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	0.92 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG	0.92
EQUIV CO2 PAR UF	
TYPE DE FDES OU	Individuelle

PEP		
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	———	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	———	16 panneaux soit 12,96 m²
HAUTEUR (MM)	———	45 MM
LARGEUR (MM)	———	600 MM
LONGUEUR (MM)	———	1350 MM
POIDS (KG)	———	8.427 KG
RÉF. FABRICANT	———	73892
MARQUE	———	ISOVER