TRAMICO JOINT COMPRIBAND 15/2-5MMX10M BTE DE 4 RLX

Ref : 50199

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le joint d'étanchéité Compriband TRS de Tramico est destiné à l'isolation et à la protection des menuiseries extérieures telles que les portes, fenêtres et coffres de volet roulant. Il permet de créer des raccords d'étanchéité sur façade, bardage et mur-rideau. La mousse dont il se compose possède des propriétés adaptées aux travaux d'isolation thermique et acoustique. Le joint d'étanchéité Compriband TRS de Tramico est indiqué pour le calfeutrement d'une maison à ossature bois (MOB) et la mise en œuvre d'une isolation thermique par l'extérieur (ITE).
DIAMÈTRE (CM)	17.9 CM
MATIÈRE	Polyuréthane
UTILISATION	Assure l'étanchéité à l'eau et l'air des fenêtres et portes
COULEUR	Gris - Argent
TEINTE	Gris
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
INDICATEUR CARBONE	0.26 Kg CO2 éq./Mètre sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.26
TYPE DE FDES OU PEP	Estimée
UNITÉ DE L'UNITÉ	Mètre

FONCTIONNELLE CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	4 rouleaux 10 m
RÉF. FABRICANT	1445720000
MARQUE	TRAMICO