PLATRE FIN MANUEL LUTECE BLEU 25KG

Ref : 50201

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le plâtre fin Lutèce Bleu de Placo est un plâtre manuel destiné à l'enduisage et au montage des cloisons en carreaux de plâtre. Il convient également au briquetage et hourdage de cloisons et plafonds en terre cuite. C'est un plâtre de construction de type B1/20/2 de fine granulométrie et de consistance souple, à temps de prise court.
TEMPS DE MANIPULATION	Briquetage : 25 min. - Enduisage : 50 min.
CONSOMMATION	Selon utilisation
UTILISATION	Pour le briquetage et l'enduisage des cloisons
OUTIL D'APPLICATION	Couteau/platoir
NORME	NF
GRANULOMÉTRIE	Fin
DURÉE DE CONSERVATION	6 MOIS
CLASSE DE FEU	A1
PLUS PRODUIT	Adapté au chantier de moyenne surface, rigidification rapide des cloisons en briquetage
MATIÈRE	Plâtre
ZONE D'UTILISATION	Plafond
ZONE	Mur intérieur

D'UTILISATION	
COULEUR	Blanc
TEINTE	Blanc
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31717
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer l'état de surface d'un mètre carré de cloison intérieure par enduisage pendant une durée de vie de référence de 30 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
INDICATEUR CARBONE	2.18 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	2.18
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 25 kg
RÉF. FABRICANT	L10311A4122
MARQUE	PLACO