# PLATRE MOLDA 3 NORMAL 25KG

Ref : 50206

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **DESCRIPTION** | Le plâtre Molda 3 Normal de Placo est un plâtre onctueux, destiné à la réalisation d'ouvrages en staff, au moulage d'éléments décoratifs et de sculptures.<br>C'est un plâtre de haute pureté non formulé, qui s'utilise également pour le polochonnage et le jointoiement des éléments sur chantiers.<br>- Finition : lissée<br>- Granulométrie : fin |
| **TEMPS DE MANIPULATION** | 12 min. |
| **UTILISATION** | Moulage des éléments décoratifs, polochonnage et le jointoiement des éléments sur chantiers |
| **PLUS PRODUIT** | Plâtre non formulé de haute pureté aussi adapté pour la formulations de produits pour le bâtiment |
| **AVANTAGES PRODUIT** | Temps de prise et caractéristiques idéalement adaptées à la production de Staff |
| **MATIÈRE** | Plâtre |
| **COULEUR** | Blanc |
| **URL FDES OU PEP** | https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=33738 |
| **TEINTE** | Blanc |
| **DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE** | Assurer la réalisation d'1 kg d'éléments décoratifs en plâtre, préparé dans les règles de l'art. |
| **DURÉE VIE DE RÉF** | 30 |
| **ACV (ANNÉE)** | |
| **INDICATEUR CARBONE** | 0.11 Kg CO2 éq./Kilogramme sur 30 ans |

| | |
|---|---|
| **RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF** | 0.11 |
| **TYPE DE FDES OU PEP** | Individuelle |
| **UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE** | Kilogramme |
| **CONDITIONNEMENT DU PRODUIT** | Sac de 25 kg |
| **RÉF. FABRICANT** | L10035A4320 |
| **MARQUE** | PLACO |