

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT



PLATRE MOLDA 3 NORMAL 25KG

Ref : 50206



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le plâtre Molda 3 Normal de Placo est un plâtre onctueux, destiné à la réalisation d'ouvrages en staff, au moulage d'éléments décoratifs et de sculptures. C'est un plâtre de haute pureté non formulé, qui s'utilise également pour le polochonnage et le jointoiement des éléments sur chantiers. Finition : lissée Granulométrie : fin
TEMPS DE MANIPULATION UTILISATION	12 min.
PLUS PRODUIT	Moulage des éléments décoratifs, polochonnage et le jointoiement des éléments sur chantiers Plâtre non formulé de haute pureté aussi adapté pour la formulations de produits pour le bâtiment
AVANTAGES PRODUIT	Temps de prise et caractéristiques idéalement adaptées à la production de Staff
MATIÈRE COULEUR	Plâtre Blanc
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=33738
TEINTE	Blanc
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la réalisation d'1 kg d'éléments décoratifs en plâtre, préparé dans les règles de l'art.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
INDICATEUR CARBONE	0.11 Kg CO2 éq./Kilogramme sur 30 ans

RECH CLIM KG	0.11
EQUIV CO2 PAR UF	
TYPE DE FDES OU PEP	— Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	— Kilogramme
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	— Sac de 25 kg
RÉF. FABRICANT	— L10035A4320
MARQUE	— PLACO