

GEWISS COFFRET ETANCHE IP65 54 MODULES SC

Ref : 50720



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Coffret de distribution composable étanche. Indice de protection / résistance aux chocs : IP65 / IK09. Borniers à vis bipolaires IP20 - 80 A. Couleur porte : transparente fumée. Puissance dissipée : 66 W. Courant nominal : 125 A. Tension nominale : 400 V. Test au fil incandescent : 650 °C. Pôle 1 (mm²) : N/T 2x[(3x16) + (17x10)]. Pôle 2 (mm²) : N/T 2x[(3x16) + (17x10)]. Tension d'isolation (CA-CC) : 1000 V selon la norme EN 62208. Dimensions externes : 410x655x140 mm.
NOMBRE DE MODULES	—	54
INDICE PROTECTION ÉLECTRIQUE	—	IP65
LONGUEUR (MM)	—	140 MM
HAUTEUR (MM)	—	655 MM
PROFONDEUR (MM)	—	140 MM
PLUS PRODUIT	—	- Gamme 40 CDK : plastrons modulaires amovibles et châssis extractible - Points de centrage pour le perçage sur les parois - Volet équipé d'une serrure pour chaque rangée modulaire - Avec étiquettes de repérage des circuits - Conception sans h

GAMME	40 CDK
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31710
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Protéger les personnes contre le contact direct avec des pièces sous tension et permettre de regrouper les dispositifs de surveillance, de contrôle et de protection dans une seule enceinte, tout en protégeant contre la pénétration d'objets solides, pendant 20
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	20
INDICATEUR CARBONE	32.66 Kg CO2 éq./Pièce sur 20 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	32.66
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Pièce
LARGEUR (MM)	410 MM
POIDS (KG)	4.49 KG
GARANTIE	2 ans
TEINTE	gris
RÉF. FABRICANT	GW40108BD
MARQUE	GEWISS