



ML

MOUSSE PU HILTI CF F ECO 750

Ref : 51405



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Les mousses Clean-Tec CT3 ont une composition avec moins de 0,1% MDI, plus respectueuse de la santé. Mousse CF-F ECO pour un meilleur rendement. Permet de remplir, sceller et isoler.
TEMPÉRATURE MIN. D'UTILISATION	—	5 DEGRES CELSIUS
TEMPÉRATURE MAX. D'UTILISATION	—	30 DEGRES CELSIUS
MATIÈRE	—	polyuréthane
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Assurer l'étanchéité à l'eau et à l'air d'un mètre linéaire (ml) de jointement d'une largeur de bande de 10 mm en mousse polyuréthane conforme à la norme NF P 85-570 pendant une durée de vie de référence de 30 ans
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	30
INDICATEUR CARBONE	—	0.4 Kg CO2 éq./Mètre sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	0.4
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31861

TYPE DE FDES OU PEP	——	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	——	Mètre
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	——	Cartouche de 750 ml
TEINTE	——	Blanc
RÉF. FABRICANT	——	410338
MARQUE	——	HILTI