MOUSSE PU HILTI CF F ECO 750 ML

Ref : 51405

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Les mousses Clean-Tec CT3 ont une composition avec moins de 0,1% MDI, plus respectueuse de la santé. Mousse CF-F ECO pour un meilleur rendement. Permet de remplir, sceller et isoler.
TEMPÉRATURE MIN. D'UTILISATION	5 DEGRES CELSIUS
TEMPÉRATURE MAX. D'UTILISATION	30 DEGRES CELSIUS
MATIÈRE	polyuréthane
TEINTE	BLANC
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer l'étanchéité à l'eau et à l'air d'un mètre linéaire (ml) de jointement d'une largeur de bande de 10 mm en mousse polyuréthane conforme à la norme NF P 85-570 pendant une durée de vie de référence de 30 ans
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
INDICATEUR CARBONE	0.4 Kg CO2 éq./Mètre sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.4
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31861
TYPE DE FDES OU	Défaut

PEP		
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Mètre
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	—	Cartouche de 750 ml
RÉF. FABRICANT	—	410338
MARQUE	—	HILTI