



MASTIC FILGUM POT DE 500GR 104012

Ref : 5155



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Formule beige malléable et ferme résistante jusqu'à +100°C.
APPLICATION	Métal, Matière, plastique, Bois, Verre
UTILISATION	Etanchéité des joints de bonde. des emboîtements de tuyaux en évacuation. des plans de joint ou la réalisation de bourrages
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31856
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer l'étanchéité d'1 mètre linéaire (ml) de jointement en mastic sanitaire conforme à la norme EN ISO 11600 pendant une durée de vie de référence de 30 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
INDICATEUR CARBONE	5.18 Kg CO2 éq./Mètre sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	5.18
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	500 g
RÉF. FABRICANT	104012
MARQUE	GEB

