ISOVER SAINT-GOBAIN GR32 ROULE REV 2 7X1 2M EP100M R 3 15 M K W

Ref : 51559

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le panneau isolant roulé GR 32 d'Isover Saint-Gobain est utilisé pour l'isolation thermique et acoustique derrière une contre-cloison maçonnée. Il est composé d'une laine de verre semi-rigide, revêtue d'un surfaçage kraft quadrillé.
EPAISSEUR (MM)	100 MM
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	3.15
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.032
SURFACE	3.24 M2
DIMENSIONS	2,7 x 1,2 m
MATIÈRE	Laine de verre
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	3,24 m²
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	1 m² d'isolant en laine de verre permettant d'assurer la fonction d'isolation thermique de R = 3,15 K.m²/W (hors accessoires de

pose) pour une application d'isolation des murs par l'intérieur sur la base d'une durée de vie de référence de 50 ans.

INDICATEUR CARBONE	3.42 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	3.42
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=39212
RÉF. FABRICANT	83304
MARQUE	ISOVER