

Blanchon **SATURATEUR BOIS ENVIRONNEMENT**
5L NATUREL

Ref : 51733



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Application directe sur bois exotique neuf. Protège et décore terrasses et planchers exposés aux intempéries. Formulé pour accompagner la démarche HQE®. Formule biosourcée : performance et écologie NF EN 16640. Performant, hydrofuge, hydroperlant, non filmogène, ne craquelle pas, anti-UV, entretien simple. Applicabilité idéale sans essuyage en 2 couches frais sur frais. Non glissant selon NF EN 13036-4. Aspect mat.
RENDEMENT	10 m ² /L
SUPPORT	Bois
D'APPLICATION	
COULEUR	Brun - Marron
TEINTE	Bois naturel
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=28391
GAMME	Imprégnations extérieur
DESSCRIPTIF	Assurer la fonction de protection et de décoration de 1m ² de terrasses extérieures pendant une durée de vie de référence de 30 ans.
UNITÉ FONCTIONNELLE	
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
INDICATEUR	3.7 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans

CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	——	3.7
TYPE DE FDES OU PEP	——	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	——	Mètre carré
CONTENANCE PLUS PRODUIT	——	5 litre
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	——	Applicabilité idéale sans essuyage. Entretien facile sans ponçage. Application directe sur bois exotiques neufs, non filmogène, ne s'écaille pas, hydroperlant. 30 mn entre 2 couches. Anti- glissant : glissance testée selon NF EN 13036-4.
RÉF. FABRICANT MARQUE	——	4 HEURE
	——	3023762
	——	BLANCHON