

## 100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 14/08/25 à 11:01



Ref: 52566



## Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Fournie avec pièce d'appui, pattes de scellement et poignée. Sens en tirant vers l'intérieur. Uw 1,4 W/(m².K), Sw 0.47. Pose en applique.
MATIÈRE	PVC
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31656
DESCRIPTIF	Assurer la fonction de 1 m² de surface d'ouvertures d'un bâtiment,
UNITÉ	fermée par une fenêtre-type ou une porte fenêtre-type, en PVC et à
FONCTIONNELLE DURÉE VIE DE	double vitrage, pendant une durée de vie de référence de 30 ans 30
RÉF ACV	30
(ANNÉE)	
INDICATEUR CARBONE	127.94 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG	127.94
<b>EQUIV CO2 PAR</b>	
UF TYPE DE FDES	Défaut
OU PEP	Défaut
UNITÉ DĘ	 Mètre carré
L'UNITE	
FONCTIONNELLE	475 v. 1000
DIMENSIONS HORS TOUT EN	475 x 1060
MM	

DIMENSION 450 x 1000 MM
TABLEAU

RÉF. FABRICANT 60007
MARQUE 60007
NEOBAIE