

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 02/08/25 à 15:16

FENETRE PVC 1 VTL H.45 X L.40 G

Ref: 52569



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION SENS	Fournie avec pièce d'appui, pattes de scellement et poignée. Sens en tirant vers l'intérieur. Uw 1,4 W/(m².K), Sw 0.47. Pose en applique. Gauche tirant
D'OUVERTURE	Gadono trant
MATIÈRE	PVC
URL FDES OU PEP	 https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31656
DESCRIPTIF	Assurer la fonction de 1 m² de surface d'ouvertures d'un bâtiment,
UNITÉ	fermée par une fenêtre-type ou une porte fenêtre-type, en PVC et à
FONCTIONNELLE	double vitrage, pendant une durée de vie de référence de 30 ans
DURÉE VIE DE	30
RÉF ACV	
(ANNÉE)	
INDICATEUR	 127.94 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
CARBONE	107.04
RÉCH CLIM KG	127.94
EQUIV CO2 PAR UF	
TYPE DE FDES	Défaut
OU PEP	Delaut
UNITÉ DE	Mètre carré
L'UNITÉ	
FONCTIONNELLE	
DIMENSIONS	 475 x 460

HORS TOUT EN MM	
DIMENSION TABLEAU	450 x 400 MM
RÉF. FABRICANT MARQUE	60047 NEOBAIE