FENETRE PVC 1 VTL H.60 X L.40 D

Ref : 52570

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Fournie avec pièce d'appui, pattes de scellement et poignée. Sens en tirant vers l'intérieur. Uw 1,4 W/(m².K), Sw 0.47. Pose en applique.
SENS D'OUVERTURE	Droite tirant
MATIÈRE	PVC
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31656
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de 1 m² de surface d'ouvertures d'un bâtiment, fermée par une fenêtre-type ou une porte fenêtre-type, en PVC et à double vitrage, pendant une durée de vie de référence de 30 ans
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
INDICATEUR CARBONE	127.94 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	127.94
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
DIMENSIONS	625 x 460

HORS TOUT EN MM		
DIMENSION TABLEAU	———	600 x 400 MM
RÉF. FABRICANT	———	60072
MARQUE	———	NEOBAIE