



FENETRE PVC 1 VTL H.75 X L.50 G

Ref : 52579



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Fournie avec pièce d'appui, pattes de scellement et poignée. Sens en tirant vers l'intérieur. Uw 1,4 W/(m².K), Sw 0.47. Pose en applique.
SENS	—	Gauche tirant
D'OUVERTURE		
MATIERE	—	PVC
DIMENSIONS	—	775 x 560
HORS TOUT EN		
MM		
DESCRIPTIF	—	Assurer la fonction de 1 m² de surface d'ouvertures d'un bâtiment, fermée par une fenêtre-type ou une porte fenêtre-type, en PVC et à double vitrage, pendant une durée de vie de référence de 30 ans
UNITÉ	—	30
FONCTIONNELLE		
DURÉE VIE DE	—	
RÉF ACV		
(ANNÉE)		
INDICATEUR	—	127.94 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
CARBONE		
RÉCH CLIM KG	—	127.94
EQUIV CO2 PAR		
UF		
URL FDES OU	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31656
PEP		
TYPE DE FDES	—	Défaut
OU PEP		
UNITÉ DE	—	Mètre carré

L'UNITE	
FONCTIONNELLE	
DIMENSION	750 x 500 MM
TABLEAU	
RÉF. FABRICANT	60099
MARQUE	NEOBAIE