

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 04/11/25 à 15:17

FENETRE PVC 1 VTL H.75 X L.60 D OB

Ref: 52584



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	 Fournie avec pièces d'appui, pattes de scellement et poignée. Sens en tirant vers l'intérieur. Uw 1,4 W/(m².K). Sw 0.48. Pose en applique.	
NOMBRE DE VANTAUX		
MATIÈRE URL FDES OU PEP	PVC https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31656	
SENS D'OUVERTURE	 Droite tirant	
TEINTE DESCRIPTIF UNITÉ	BLANC Assurer la fonction de 1 m² de surface d'ouvertures d'un bâtiment, fermée par une fenêtre-type ou une porte fenêtre-type, en PVC et à	
FONCTIONNELLE DURÉE VIE DE RÉF ACV	 double vitrage, pendant une durée de vie de référence de 30 ans 30	
(ANNEE) INDICATEUR CARBONE	 127.94 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans	
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	127.94	
TYPE DE FDES	Défaut	
OU PEP UNITÉ DE	 Mètre carré	

L'UNITÉ FONCTIONNELLE	
DIMENSIONS	——— 775 x 660
HORS TOUT EN	
MM	
DIMENSION	——— 750 x 600 MM
TABLEAU RÉF. FABRICANT	60342
MARQUE	60342 NEOBAIE
WANGUE	INEODAIE