

## 100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 08/11/25 à 15:10

## FENETRE PVC 1 VTL H.75 X L.60 G OB

Ref: 52585



## Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	 Fournie avec pièces d'appui, pattes de scellement et poignée. Sens en tirant vers l'intérieur. Uw 1,4 W/(m².K). Sw 0.48. Pose en applique.
NOMBRE DE VANTAUX MATIÈRE	1 PVC
URL FDES OU PEP	 https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31656
TEINTE	BLANC
DESCRIPTIF	Assurer la fonction de 1 m² de surface d'ouvertures d'un bâtiment,
UNITÉ	fermée par une fenêtre-type ou une porte fenêtre-type, en PVC et à
FONCTIONNELLE DURÉE VIE DE	double vitrage, pendant une durée de vie de référence de 30 ans 30
RÉF ACV (ANNÉE)	30
INDICATEUR CARBONE	127.94 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	127.94
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
OHOHOHHLLL	

DIMENSION TABLEAU	750 x 600 MM
SENS — D'OUVERTURE	— Gauche tirant
DIMENSIONS —— HORS TOUT EN	770 x 650
MM	
RÉF. FABRICANT — MARQUE —	— 60341 — NEOBAIE