



FENETRE PVC 1 VTL H.75 X L.80 G

Ref : 52591



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Fournie avec pièce d'appui, pattes de scellement et poignée. Sens en tirant vers l'intérieur. Uw 1,4 W/(m².K), Sw 0.47. Pose en applique.
SENS	—	Gauche tirant
D'OUVERTURE	—	
MATIERE	—	PVC
URL FDES OU	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31656
PEP	—	
DESCRIPTIF	—	Assurer la fonction de 1 m² de surface d'ouvertures d'un bâtiment,
UNITÉ	—	fermée par une fenêtre-type ou une porte fenêtre-type, en PVC et à
FONCTIONNELLE	—	double vitrage, pendant une durée de vie de référence de 30 ans
DURÉE VIE DE	—	30
RÉF ACV	—	
(ANNÉE)	—	
INDICATEUR	—	127.94 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
CARBONE	—	
RÉCH CLIM KG	—	127.94
EQUIV CO2 PAR	—	
UF	—	
TYPE DE FDES	—	Défaut
OU PEP	—	
UNITÉ DE	—	Mètre carré
L'UNITÉ	—	
FONCTIONNELLE	—	
DIMENSIONS	—	775 x 860

HORS TOUT EN MM		
DIMENSION TABLEAU	————	750 x 800 MM
RÉF. FABRICANT	————	60105
MARQUE	————	NEOBAIE