

## 100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 13/11/25 à 11:02

## FENETRE PVC 1 VTL H.95 X L.60 D OB

Ref: 52600



## Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Fournie avec pièces d'appui, pattes de scellement et poignée. Sens en tirant vers l'intérieur. Uw 1,4 W/(m².K). Sw 0.48. Pose en applique.
SENS	Droite tirant
D'OUVERTURE	4
NOMBRE DE VANTAUX	
MATIÈRE	PVC
URL FDES OU PEP	 https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31656
DESCRIPTIF UNITÉ	Assurer la fonction de 1 m² de surface d'ouvertures d'un bâtiment, fermée par une fenêtre-type ou une porte fenêtre-type, en PVC et à
FONCTIONNELLE	double vitrage, pendant une durée de vie de référence de 30 ans
DURÉE VIE DE	 30
RÉF ACV	
(ANNÉE)	107 04 Ma CO2 6a /Màtra carrá aux 20 ana
INDICATEUR CARBONE	127.94 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG	127.94
<b>EQUIV CO2 PAR</b>	
UF	
TYPE DE FDES	Défaut
OU PEP	
UNITÉ DE L'UNITÉ	Mètre carré

FONCTIONNELLE DIMENSION TABLEAU	950 x 600 MM
DIMENSIONS HORS TOUT EN MM	— 970 x 650
RÉF. FABRICANT MARQUE	— 60370 — NEOBAIE