

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 14/08/25 à 11:03

FENETRE PVC 1 VTL H.95 X L.60 G OB

Ref: 52601



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	 Fournie avec pièces d'appui, pattes de scellement et poignée. Sens en tirant vers l'intérieur. Uw 1,4 W/(m².K). Sw 0.47. Pose en applique.
NOMBRE DE VANTAUX	 1 ' ' '
MATIÈRE	 PVC
DIMENSIONS HORS TOUT EN	 975 x 660
MM	
DESCRIPTIF UNITÉ	Assurer la fonction de 1 m² de surface d'ouvertures d'un bâtiment, fermée par une fenêtre-type ou une porte fenêtre-type, en PVC et à
FONCTIONNELLE	double vitrage, pendant une durée de vie de référence de 30 ans
DUREE VIE DE RÉF AÇV	30
(ANNÉE) INDICATEUR	127.94 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
CARBONE	
RECH CLIM KG EQUIV CO2 PAR	127.94
UF	
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31656
TYPE DE FDES	Défaut
OU PEP UNITÉ DE	 Mètre carré

L'UNITÉ FONCTIONNELLE	
DIMENSION TABLEAU	950 x 600 MM
SENS	 Gauche tirant
D'OUVERTURE RÉF. FABRICANT MARQUE	60369 NEOBAIE