



## FENETRE PVC 1 VTL H.95 X L.80 D OB

Ref : 52610



### Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	—	Fournie avec pièces d'appui, pattes de scellement et poignée. Sens en tirant vers l'intérieur. Uw 1,4 W/(m².K). Sw 0.48. Pose en applique.
<b>SENS D'OUVERTURE</b>	—	Droite tirant
<b>NOMBRE DE VANTAUX</b>	—	1
<b>MATIÈRE</b>	—	PVC
<b>URL FDES OU PEP</b>	—	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31656">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31656</a>
<b>TEINTE</b>	—	BLANC
<b>DESCRIPTIF UNITÉ</b>	—	Assurer la fonction de 1 m² de surface d'ouvertures d'un bâtiment, fermée par une fenêtre-type ou une porte fenêtre-type, en PVC et à double vitrage, pendant une durée de vie de référence de 30 ans
<b>FONCTIONNELLE DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>	—	30
<b>INDICATEUR CARBONE</b>	—	127.94 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
<b>RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF</b>	—	127.94
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	—	Défaut
<b>UNITÉ DE</b>	—	Mètre carré

<b>L'UNITE FONCTIONNELLE</b>		
<b>DIMENSION TABLEAU</b>	———	950 x 800 MM
<b>DIMENSIONS HORS TOUT EN MM</b>	———	970 x 850
<b>RÉF. FABRICANT</b>	———	60374
<b>MARQUE</b>	———	NEOBAIE