

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 04/11/25 à 21:34

FENETRE PVC 1 VTL H.95 X L.80 G OB

Ref: 52611



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Fournie avec pièces d'appui, pattes de scellement et poignée. Sens en tirant vers l'intérieur. Uw 1,4 W/(m².K). Sw 0.48. Pose en applique
NOMBRE DE	 1
VANTAUX MATIÈRE	PVC
TEINTE	BLANC
DESCRIPTIF	 Assurer la fonction de 1 m² de surface d'ouvertures d'un bâtiment,
UNITÉ FONCTIONNELLE	fermée par une fenêtre-type ou une porte fenêtre-type, en PVC et à double vitrage, pendant une durée de vie de référence de 30 ans
DURÉE VIE DE	30
RÉF ACV	
(ANNEE) INDICATEUR	127.94 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
CARBONE	127.54 Ng OOZ cq./Metro darre sar do aris
RÉCH CLIM KG	 127.94
EQUIV CO2 PAR UF	
URL FDES OU	 https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31656
PEP TYPE DE FDES	Défaut
OU PEP	Delaut
UNITÉ DE	 Mètre carré
L'UNITÉ	
FONCTIONNELLE	

DIMENSION TABLEAU	950 x 800 MM
SENS D'OUVERTURE	 Gauche tirant
DIMENSIONS HORS TOUT EN	970 x 850
MM RÉF. FABRICANT MARQUE	60373 NEOBAIE