



FENETRE PVC 2 VTX H.125 X L.90

Ref : 52675



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Vantail principal à droite. Fournie avec pièce d'appui, pattes de scellement et poignée. Sens en tirant vers l'intérieur. Uw,1,4 W/(m².K), Sw 0.47. Pose en applique.
MATIÈRE	—	PVC
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31656
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Assurer la fonction de 1 m² de surface d'ouvertures d'un bâtiment, fermée par une fenêtre-type ou une porte fenêtre-type, en PVC et à double vitrage, pendant une durée de vie de référence de 30 ans
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	30
INDICATEUR CARBONE	—	127.94 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	127.94
TYPE DE FDES OU PEP	—	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Mètre carré
DIMENSIONS HORS TOUT EN	—	1275 x 960

MM
DIMENSION
TABLEAU



1250 x 900 MM

RÉF. FABRICANT
MARQUE



61072
NEOBAIE

