



FENETRE PVC 2 VTX H.180 X L.100

Ref : 52743



Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------------------|---|
| DESCRIPTION | Vantail principal à droite. Fournie avec pièce d'appui, pattes de scellement et poignée. Sens en tirant vers l'intérieur. Uw,1,4 W/(m ² .K), Sw 0.48. Pose en applique. |
| MATIÈRE | PVC |
| URL FDES OU PEP | https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31656 |
| DESCRIPTIF UNITÉ | Assurer la fonction de 1 m ² de surface d'ouvertures d'un bâtiment, fermée par une fenêtre-type ou une porte fenêtre-type, en PVC et à double vitrage, pendant une durée de vie de référence de 30 ans |
| FONCTIONNELLE DURÉE VIE DE | 30 |
| RÉF ACV (ANNÉE) | 127.94 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans |
| INDICATEUR CARBONE | 127.94 |
| RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF | Défaut |
| TYPE DE FDES OU PEP | Mètre carré |
| UNITÉ DE L'UNITÉ | |
| FONCTIONNELLE | |
| DIMENSION TABLEAU | 1800 x 1000 MM |

**DIMENSIONS
HORS TOUT EN
MM**

1820 x 1050

**RÉF. FABRICANT
MARQUE**

—

61136
NEOBAIE