

## 100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 05/11/25 à 08:35



## P. FEN. PVC 1 VTL H.205 X L.80 D

Ref: 52786



## Caractéristiques techniques

| DESCRIPTION          | Fournie avec pièces d'appui, pattes de scellement et poignée. Sens en tirant vers l'intérieur. Uw 1,4 W/(m².K), Sw 0.48. Pose en applique. |
|----------------------|--|
| SENS                 | Droite tirant  |
| D'OUVERTURE          |  |
| MATIERE              | <br>PVC  |
| URL FDES OU<br>PEP   | <br>https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31656  |
| DESCRIPTIF           | Assurer la fonction de 1 m² de surface d'ouvertures d'un bâtiment,   |
| UNITÉ                | fermée par une fenêtre-type ou une porte fenêtre-type, en PVC et à   |
| FONCTIONNELLE        | double vitrage, pendant une durée de vie de référence de 30 ans  |
| DURÉE VIE DE         | 30   |
| RÉF ACV              |  |
| (ANNÉE)              |  |
| INDICATEUR           | 127.94 Kg CO2 ég./Mètre carré sur 30 ans   |
| CARBONE              | 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -  |
| RÉCH CLIM KG         | 127.94   |
| <b>EQUIV CO2 PAR</b> |  |
| UF                   |  |
| TYPE DE FDES         | Défaut   |
| OU PEP               |  |
| UNITÉ DE             | Mètre carré  |
| L'UNITÉ              |  |
| FONCTIONNELLE        |  |
| DIMENSION            | 2050 x 800 MM  |
|                      |  |

TABLEAU DIMENSIONS — 2070 x 850 HORS TOUT EN MM

RÉF. FABRICANT — 61576 NEOBAIE