



**P. FEN. PVC 2 VTX H.205 X L.100**

Ref : 52794



**Caractéristiques techniques**

<b>DESCRIPTION</b>	—	Fournie avec pièces d'appui, pattes de scellement et poignée. Uw 1,4 W/(m².K), Sw 0.47. Pose en applique.
<b>MATIÈRE</b>	—	PVC
<b>URL FDES OU PEP</b>	—	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31656">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31656</a>
<b>DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	—	Assurer la fonction de 1 m² de surface d'ouvertures d'un bâtiment, fermée par une fenêtre-type ou une porte fenêtre-type, en PVC et à double vitrage, pendant une durée de vie de référence de 30 ans
<b>DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>	—	30
<b>INDICATEUR CARBONE</b>	—	127.94 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
<b>RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF</b>	—	127.94
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	—	Défaut
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	—	Mètre carré
<b>DIMENSIONS HORS TOUT EN MM</b>	—	2075 x 1060
	—	

**DIMENSION  
TABLEAU**

2050 x 1000 MM

**RÉF. FABRICANT  
MARQUE**



61636  
NEOBAIE