

## 100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 21/08/25 à 21:44



Ref: 52865



## Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	 La fourrure PRF Stil F530/300 de Placo en acier galvanisé est destinée à la réalisation d'une ossature métallique pour plafond coupe-feu REI30 à REI120. br>Elle convient à tous les types de planchers.
LONGUEUR (M)	3 M
LARGEUR (MM)	 61 MM
HAUTEUR (MM)	 41 MM
UTILISAŤĮOŃ	Réalisation de plafonds feu El 30 à El 120 sous tout type de plancher
MATIÈRE	Acier galvanisé
COULEUR	Gris - Argent
TEINTE	Galvanisé
URL FDES OU	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=33851
PEP	
DESCRIPTIF	Assurer, sur un mètre linéaire, une fonction d'élément d'ossature
UNITÉ	destinée à soutenir des cloisons ou doublages en plaque de plâtre,
FONCTIONNELLE	sur la base d'une durée de vie de 50 ans.
DUREE VIE DE RÉF ACV	50
(ANNÉE)	
INDICATEUR	 1.49 Kg CO2 éq./Mètre sur 50 ans
CARBONE	1.45 Try OOZ eq./ Metre sur 50 aris
RÉCH CLIM KG	1.40
EQUIV CO2 PAR	1.49
UF	
UF	

TYPE DE FDES
OU PEP
UNITÉ DE
L'UNITÉ
FONCTIONNELLE
RÉF. FABRICANT
MARQUE

Individuelle
Mètre
H85113000
PLACO