



750ML

12 MOUSSES PU HILTI CF F ECO

Ref : 52879



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Les mousses Clean-Tec CT3 ont une composition avec moins de 0,1% MDI, plus respectueuse de la santé. Mousse CF-F ECO pour un meilleur rendement. Permet de remplir, sceller et isoler.
CONTENANCE	—	0.75 litre
MASSE VOLUMIQUE (KG/M3)	—	28 KM3
RENDEMENT	—	jusqu'à 34 l
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	—	0,04 W/mK
TEMPS DE MANIPULATION	—	25 min
COMPOSITION	—	Polyuréthane
TEMPÉRATURE MIN. D'UTILISATION	—	5 DEGRES CELSIUS
TEMPÉRATURE MAX. D'UTILISATION	—	30 DEGRES CELSIUS
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	—	Lot de 12
DESRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Assurer l'étanchéité à l'eau et à l'air d'un mètre linéaire (ml) de jointement d'une largeur de bande de 10 mm en mousse polyuréthane conforme à la norme NF P 85-570 pendant une durée de vie de référence de 30 ans

DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	——	30
INDICATEUR CARBONE	——	0.4 Kg CO2 éq./Mètre sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	——	0.4
URL FDES OU PEP	——	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31861
TYPE DE FDES OU PEP	——	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	——	Mètre
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	——	0.16 HEURE
TEMPS DE PRISE (EN MIN)	——	25
RÉF. FABRICANT	——	2020074
MARQUE	——	HILTI