DOUBLISSIMO PERFORMANCE 4 40 13 140MM 250

Ref : 53218

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le doublage Doublissimo Performance 13+140 de Placo est composé d'une plaque de plâtre de 13 mm et d'un panneau isolant en PSE (polystyrène expansé) graphité élastifié de 140 mm d'épaisseur, lambda 30. Ce doublage à coller est destiné à l'isolation thermo-acoustique de mur par l'intérieur, en collectif et non résidentiel.
EPAISSEUR (MM)	153 MM
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	4.4
CLASSE DE FEU	B s1 d0
CERTIFICATION	ACERMI n°03/081/225
DIMENSIONS	2,5 x 1,2 m
MATIÈRE	Plâtre/PSE
FONCTION DU PRODUIT	Collage
COULEUR	Bleu
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.032
TEINTE	Bleu
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50

TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	1 m² de complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polystyrène expansé et d'une plaque de plâtre Placo® d'épaisseur 13+140 mm, permettant d'assurer la fonction d'isolation thermique de R = 4,40 K.m²/W, sur la base d'une durée de vie de référen
INDICATEUR CARBONE	12.4 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	12.4
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=40016
RÉF. FABRICANT	DC31D2500
MARQUE	PLACO