



SYLTEO BLANC - 1L

Ref : 53303



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Microporeuse acrylique en phase aqueuse pour l'extérieur. Aspect satiné fort, souplesse du film permettant une forte tenue, notamment en conditions climatiques difficiles. Pas d'écaillage dans le temps.
RENDEMENT	—	8 à 12 m ² /L
MASSE	—	1.26 KG/M3
VOLUMIQUE		
(KG/M3)		
TYPE DE	—	Acrylique
PEINTURE		
TEMPS DE	—	8 HEURE
SÉCHAGE AV		
FINITION		
PIÈCE	—	Extérieur
/OUVRAGE DE		
DESTINATION		
OUTIL	—	Brosse/rouleau
D'APPLICATION		
OUTIL	—	Pistolet
D'APPLICATION		
SUPPORT	—	Bois
D'APPLICATION		
TEINTE	—	Blanc
URL FDES OU	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37284
PEP	—	

DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	10
INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	1.31 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONTENANCE	1 litre
PHASE PEINTURE	Aqueuse
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Protéger et décorer 1m ² de support, préparé dans les règles de l'art(*) avec de la peinture de finition, peinture de type satinée ou boiserie en phase aqueuse, sur la base d'une durée de vie de référence de 10 ans comprenant une mise en œuvre et aucun en
RÉF. FABRICANT	322769
MARQUE	GAUTHIER