SOPREMA UNIVERCELL OUATE CELLULOSE 12 5KG

Ref : 53454

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	UniverCell®+ est un isolant thermo-acoustique très performant, se présentant sous la forme de fibres de cellulose en vrac, obtenues à partir de papiers de recyclage triés, broyés et traités pour résister au feu et au développement de moisissures. Il est l'isolant thermo-acoustique idéal pour vos combles perdus et murs. / - Marquage CE et certificat ACERMI. - La conformité au DTU 45.11 pour le soufflage. - Les Avis Techniques du CSTB pour insufflation et projection humide. - Excellentes capacités de déphasage thermique, pour un meilleur confort d'été. - FDES vérifiée sur INIES.
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.039
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	7
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT	Sac de 12,5 kg

DU PRODUIT	
MATIÈRE	Ouate de cellulose
POIDS (KG)	12.5 KG
DIAMÈTRE (MM)	6 MM
GARANTIE	2 ans
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Réaliser une fonction d'isolation thermique sur 1 m² de paroi, avec une épaisseur initiale de 495 mm pour une résistance thermique de 10 m2. K. W-1, en assurant les performances prescrites du produit sur la base d'une durée de vie de référence de 50 ans.
INDICATEUR CARBONE	-2.04 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	-2.04
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=29336
RÉF. FABRICANT	00052932--S0030
MARQUE	SOPREMA