



SOPREMA UNIVERCELL OUATE CELLULOSE 12 5KG

Ref : 53454



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	UniverCell®+ est un isolant thermo-acoustique très performant, se présentant sous la forme de fibres de cellulose en vrac, obtenues à partir de papiers de recyclage triés, broyés et traités pour résister au feu et au développement de moisissures. Il est l'isolant thermo-acoustique idéal pour vos combles perdus et murs. / - Marquage CE et certificat ACERMI. - La conformité au DTU 45.11 pour le soufflage. - Les Avis Techniques du CSTB pour insufflation et projection humide. - Excellentes capacités de déphasage thermique, pour un meilleur confort d'été. - FDES vérifiée sur INIES.
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.039
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	7
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT	Sac de 12,5 kg

DU PRODUIT	_____	Ouate de cellulose
MATIÈRE	_____	
POIDS (KG)	_____	12.5 KG
DIAMÈTRE (MM)	_____	6 MM
GARANTIE	_____	2 ans
DESCRIPTIF UNITÉ	_____	Réaliser une fonction d'isolation thermique sur 1 m ² de paroi, avec une épaisseur initiale de 495 mm pour une résistance thermique de 10 m2. K. W-1, en assurant les performances prescrites du produit sur la base d'une durée de vie de référence de 50 ans.
FONCTIONNELLE	_____	
INDICATEUR	_____	-2.04 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
CARBONE	_____	
RÉCH CLIM KG	_____	-2.04
EQUIV CO2 PAR UF	_____	
URL FDES OU PEP	_____	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=29336
RÉF. FABRICANT	_____	00052932--S0030
MARQUE	_____	SOPREMA