

ACOVA RAD SECH SERV MIXT 612W CALA AIR 1000W

Ref : 53465



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION

- Radiateur sèche-serviettes en acier, équipé d'un soufflant. - Éléments ronds horizontaux Ø 25 mm en simple épaisseur. - Soufflant : solution de chauffage d'appoint efficace pour gérer les imprévus et à l'intersaison. - Soufflant 1000 W piloté par la commande IRS, avec programmation journalière. - Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016. - Gabarit de pose livré dans l'emballage. - Chauffage central. - Pression de service 12 bars (1200 kPa). - Température de service maximale 110°C. - Commande à distance à liaison infrarouge. - Design exclusif Acova. - Fixation murale ou sur socle. - Affichage digitale de l'heure / de la température de consigne. - Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C. - Deux programmations journalières possibles de 15 min à 2 h. - Compatible fil pilote 6 ordres. Alimentation 2 piles LR03 (fournies).

HAUTEUR (MM)	1198 MM
LARGEUR (MM)	496 MM
A RETENIR	Équipé d'une soufflerie
MATIÈRE	Acier
PUISSANCE RAD	612
EN W DELTA T50	
PUISSANCE	1000

VENTIL RAD EN		
WATTS		
TEINTE	—	Blanc
COULEUR	—	Blanc
TENSION EN	—	Monophasé (230)
VOLTS		
DESSCRIPTIF	—	1
UNITÉ		
FONCTIONNELLE		
DURÉE VIE DE	—	17
RÉF ACV		
(ANNÉE)		
INDICATEUR	—	878.13 Kg CO2 éq./Pièce sur 17 ans
CARBONE		
RÉCH CLIM KG	—	878.13
EQUIV CO2 PAR		
UF		
TYPE DE FDES	—	Estimée
OU PEP		
UNITÉ DE	—	Pièce
L'UNITÉ		
FONCTIONNELLE		
POIDS (KG)	—	15.7 KG
PROFONDEUR	—	125 MM
(MM)		
INDICE	—	IP24
PROTECTION		
ÉLECTRIQUE		
DIAMÈTRES DES	—	2*15x21 F
RACCORDS		
PLUS PRODUIT	—	- 3 utilisation au choix : radiateur seul, radiateur + soufflant, soufflant seul.
PRESSION	—	10 BAR
DIAMÈTRE (")	—	1/2
GARANTIE	—	5 ans
CLASSE	—	2
ISOLATION		
ÉLECTRIQUE		
RÉF. FABRICANT	—	LN-112-050-IFS
MARQUE	—	ACOVA