RUBSON COUPE FEU CF55

Ref : 53622

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Rubson mastic coupe-feu CF55 est un mastic élastomère silicone neutre type alcoxy coupe-feu. Il s'utilise pour les joints d'étanchéité de construction, de finition et de calfeutrement divers en intérieur et en extérieur, préfabrication légère et lourde, joints périmétriques de menuiseries, gaines d'aération, passages de tuyauteries, chéneaux et gouttières... Ce mastic fonctionne sur de multiples supports comme les matériaux de construction classiques : béton, aluminium anodisé, verre sans primaire, acier, pierre, bois, zinc...Le mastic coupe-feu CF55 ne peut pas être peint. Résistance passive à la propagation du feu jusqu'à 240mn. Certifié SNJF (25 E façade et vitrage). Son emballage contient au moins 75% de matières recyclées. Coupe Feu - Jusqu'à 240mn (pour joints de 10 à 25mm) Adhérence multi-supports Sans primaire
TYPE	Joint
MATIÈRE	Silicone
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Intérieur;Extérieur
COULEUR	Gris - Argent
TEINTE	Gris
GAMME	Mastic Cartouche
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de l'étanchéité d'1 mètre linéaire (ml) de jointoiement conforme à la norme EN ISO 11600 pour une durée de vie de référence de 30 ans.

DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre
CONTENANCE	0.3 litre
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	300 ml
GARANTIE	2 ans
INDICATEUR CARBONE	7.23 Kg CO2 éq./Mètre sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	7.23
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=45361
DANGEROSITÉ	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	3185095
MARQUE	RUBSON