

COMUS COMUSTHERM O SATIN BLANC 0 75 L

Ref : 53713



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Peinture de finition en phase aqueuse pour circuit d'eau chaude.
RENDEMENT	Résiste à des températures jusqu'à 90°C.
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	10 à 12 m²/L
DURÉE DE CONSERVATION	6 HEURE
URL FDES OU PEP	24 MOIS
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37284
INDICATEUR CARBONE	10
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	1.31 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans
TYPE DE FDES OU PEP	1.31
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Collective
CONTENANCE	Mètre carré
	0.75 litre

DESCRIPTIF		Protéger et décorer 1m² de support, préparé dans les règles de l'art(*)
UNITÉ		avec de la peinture de finition, peinture de type satinée ou boiseries
FONCTIONNELLE		en phase aqueuse, sur la base d'une durée de vie de référence de 10
		ans comprenant une mise en œuvre et aucun en
TEINTE	_____	Blanc
RÉF. FABRICANT	_____	A010455
MARQUE	_____	COMUS