



PROFILE DE FRACTIONNEMENT DILEX PVC GRIS LONGUEUR 2 5M HAUTEUR 12 5MM

Ref : 53777



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le profilé Schlüter®-DILEX-BWS est un joint de fractionnement pour pose collée. Il s'utilise avec des revêtements carrelés pour absorber les efforts de compression et de traction, ainsi que les mouvements horizontaux. Les parties latérales sont en matière synthétique, recyclée, rigide. La partie supérieure en CPE souple (Chlorure de Polyéthylène, produit souple sans adjuvant) présente une surface visible de 5 mm de largeur. Le profilé Schlüter®-DILEX-BWS convient en neuf comme en rénovation. Il s'utilise en intérieur pour les logements individuels ou collectifs.
MATIÈRE	PVC
HAUTEUR (MM)	12.5 MM
UTILISATION	Pour revêtements de sol
GAMME	DILEX
MODÈLE	Dilex BWS
COULEUR	Gris - Argent
TEINTE	Gris
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre

LONGUEUR (MM)	2500 MM
POIDS (KG)	0.23 KG
EPAISSEUR (MM)	12.5 MM
DESCRIPTIF	Assurer 1 m de séparation de surfaces ou la protection d'arrêtes pendant une durée de vie de référence de 30 ans.
UNITÉ	
FONCTIONNELLE	
INDICATEUR	0.64 Kg CO2 éq./Mètre sur 30 ans
CARBONE	
RÉCH CLIM KG	0.64
EQUIV CO2 PAR	
UF	
URL FDES OU	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=30261
PEP	
TYPE DE FDES	Défaut
OU PEP	
RÉF. FABRICANT	BWS125G
MARQUE	SCHLUTER SYSTEMS