ULTIBAT CP FILME 2 FACES POUR COFFRAGE ULTIBAT EP. 18 X L. 2500 X L. 1250 MM

Ref : 54142



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le panneau de coffrage COMBI ULTIBAT est un panneau de contreplaqué multiplis à plis croisés qui, par sa structure, équilibre le panneau et le rend stable. Revêtu d'un film marron foncé imprégné de résines phénoliques polymérisées à chaud par pressage. Sa composition et son collage le rendent résistant aux intempéries et donc à un usage extérieur. DOMAINES D'APPLICATION Usage Répétitif et Exigeant. Bétons apparents, ouvrages d'art, coffrage de banche ou préfabrication
EPAISSEUR (MM)	18 MM
UTILISATION	Réutilisable
NOMBRE DE PLIS	13
MATIÈRE	Bois contreplaqué
COULEUR	Noir
DURÉE VIE DE RÉF	50
ACV (ANNÉE)	
INDICATEUR CARBONE	15.75 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	15.75
TYPE DE FDES OU PEP	Estimée

UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Par plaque entière
PLUS PRODUIT	> Source et qualité garanties > Rapport qualité/prix pour un usage répétitif > Nombre de réemploi important (Voir conseils d'emploi)
RÉF. FABRICANT	3036312
MARQUE	ULTIBAT