



# PROTECTION TOITURE INCLINEE SIKAGARD BLANC 1 L

Ref : 55242



## Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Sikagard Protection Toitures inclinées est une dispersion aqueuse prête à l'emploi, donnant après séchage une membrane élastique protégeant les supports contre les intempéries. Revêtement souple de protection contre les fuites et infiltrations d'eau.
OUTIL D'APPLICATION	—	Brosse/rouleau
MATIÈRE	—	Peinture épaisse
COULEUR	—	Blanc
TEINTE	—	Blanc
URL FDES OU PEP	—	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31574">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31574</a>
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Préparer et décorer 1m <sup>2</sup> de support extérieure avec une peinture aqueuse pendant une durée de vie de référence de 7 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	7
INDICATEUR CARBONE	—	8.97 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 7 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	8.97
	—	

<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	————	Défaut
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	————	Mètre carré
<b>CONTENANCE</b>	————	1 litre
<b>RÉF. FABRICANT</b>	————	460551
<b>MARQUE</b>	————	SIKA