PROTECTION TOITURE INCLINEE SIKAGARD TERRE CUITE 1 L

Ref : 55243

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Revêtement souple de protection contre les fuites et infiltrations d'eau. Sikagard Protection Toitures inclinées est une dispersion aqueuse prête à l'emploi, donnant après séchage une membrane élastique protégeant les supports contre les intempéries.
OUTIL D'APPLICATION	Brosse/rouleau
MATIÈRE	Peinture épaisse
COULEUR	Brun - Marron
TEINTE	Terre cuite
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Préparer et décorer 1m² de support extérieure avec une peinture aqueuse pendant une durée de vie de référence de 7 ans.
INDICATEUR CARBONE	8.97 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 7 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	8.97
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31574
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
DURÉE VIE DE RÉF ACV	7

(ANNÉE)	
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONTENANCE	1 litre
RÉF. FABRICANT	460550
MARQUE	SIKA