

YTONG

THERMOPIERRE ANGLE 62 5X25X36 5 SC

Ref : 56543



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Le bloc Thermopierre d'Ytong se pose à l'angle d'une construction pour la renforcer verticalement. Il est doté d'une réservation de diamètre 190 mm permettant de faire passer des armatures.
NOMBRE PAR PALETTE	—	24
LONGUEUR (MM)	—	625 MM
LARGEUR (MM)	—	365 MM
HAUTEUR (MM)	—	250 MM
NORME	—	NF
MATIÈRE	—	Béton cellulaire
TEINTE	—	BLANC
COULEUR	—	Blanc
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=35847
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	100
INDICATEUR CARBONE	—	36.75 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 100 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	36.75
TYPE DE FDES OU PEP	—	Individuelle
	—	

UNITE DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE		Mètre carré
GARANTIE	——	100 ans
POIDS (KG)	——	26.09 KG
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	——	Assurer la fonction de mur porteur ou non porteur sur 1 m ² de mur constitué de blocs en béton cellulaire de masse volumique nominale 350 kg/m ³ et d'épaisseur 36,5 cm, assurant une résistance à la compression normalisée minimale de 3 N/mm ² , et une résistan
RÉF. FABRICANT	——	10005694
MARQUE	——	YTONG