

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

SUSPENDE INTEGRA 12-16

Ref : 56768



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	La suspenste Intégra2 d'Isover est la clé de voûte de l'isolation en combles aménagés et plafonds. La suspenste composite est constituée : - d'une tige renforcée sur laquelle est embrochée l'isolant, - d'une coupelle permettant le maintien de l'isolant, - d'une clé qui garantit la continuité de l'étanchéité à l'air et permet de fixer l'ossature métallique.
MATIÈRE	—	Composite armé
UTILISATION	—	Permet de fixer la membrane d'étanchéité à l'air entre l'isolant et la fourrure métallique.
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37221
DESRIPTIF UNITÉ	—	1 pièce réalisant l'embrochage de l'isolant sans pré-incision et permettant d'aménager un vide technique de 20 mm entre la membrane d'étanchéité à l'air et la contre-face du parement, en garantissant la réalisation effective de l'étanchéité à l'air grâce
FONCTIONNELLE	—	50
DURÉE VIE DE RÉF	—	50
ACV (ANNÉE)	—	
INDICATEUR	—	0.73 Kg CO2 éq./Pièce sur 50 ans
CARBONE	—	
RÉCH CLIM KG	—	0.73
EQUIV CO2 PAR UF	—	
TYPE DE FDES OU	—	Individuelle
PEP	—	
UNITÉ DE L'UNITÉ	—	Pièce
FONCTIONNELLE	—	
CONTENU DU	—	50

**SACHET/BOITE
HAUTEUR (MM)**

—— 160 MM

**GAMME
CONDITIONNEMENT
DU PRODUIT**

—— Suspente
—— Boite de 50 pièces

**RÉF. FABRICANT
MARQUE**

—— 85601
—— ISOVER