SUSPENTE INTEGRA 12-16

Ref : 56768



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La suspente Intégra2 d'Isover est la clé de voûte de l'isolation en combles aménagés et plafonds. La suspente composite est constituée : - d'une tige renforcée sur laquelle est embrochée l'isolant, - d'une coupelle permettant le maintien de l'isolant, - d'une clé qui garantit la continuité de l'étanchéité à l'air et permet de fixer l'ossature métallique.
MATIÈRE	Composite armé
UTILISATION	Permet de fixer la membrane d'étanchéité à l'air entre l'isolant et la fourrure métallique.
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37221
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	1 pièce réalisant l'embrochage de l'isolant sans pré-incision et permettant d'aménager un vide technique de 20 mm entre la membrane d'étanchéité à l'air et la contre-face du parement, en garantissant la réalisation effective de l'étanchéité à l'air grâce
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	0.73 Kg CO2 éq./Pièce sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.73
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Pièce

CONTENU DU SACHET/BOITE	50
HAUTEUR (MM)	160 MM
GAMME	Suspente
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Boite de 50 pièces
RÉF. FABRICANT	85601
MARQUE	ISOVER